


## 19" SPLEISSBOX - FESTEINBAU 24XLC-DUPL. G50/125 OM3

### TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 24X LC-DUPLEX KUPPLUNGEN UND 48 FASERPIGTAILS G50/125 OM3 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX FESTEINBAU, STAHL, 1HE, RAL7035, 483X44,5X244MM STAHLBLECH 1,5MM
- 4X SPLEISSKASSETTE, 4X SPLEISSHALTER (12-FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG



## SPEZIFIKATIONEN

### G50/125 OM3 LC-Dupl. Keramikkupplung aqua (Euromicron)

ARTIKELNUMMER	5112224174
STECKZYKLEN	1000
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	<0,15dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >30 dB
ZUGBELASTBARKEIT	90 N
BETRIEBSTEMPERATUR	- 40°C bis + 80°C
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik
KUPPLUNGSMATERIAL	Polymer, Zirkonia Hülse