



## WANDGEHÄUSE - EINTEILIG

### ALLGEMEINES

WANDGEHÄUSE FÜR DEN INNENBEREICH. DIE SCHWEISSKONSTRUKTION SORGT FÜR EINE SICHERE ANWENDUNG UNTER MAXIMALER BELASTUNG. DACHAUSBRÜCHE FÜR DIE EINFÜHRUNG VON KABELSTRÄNGEN, AUSBRÜCHE FÜR KABELINFÜHRUNG (OBEN UND UNTEN). ZUSÄTZLICH SIND IM DACH UND BODEN JEWEILS ZWEI AUSBRÜCHE FÜR DEN EINBAU VON LÜFTERN VORGESEHEN. DIE ABNEHMBAREN SEITENWÄNDE ERMÖGLICHEN EINEN BEQUEMEN ZUGANG AUF DIE KOMPONENTEN.



### EIGENSCHAFTEN:

#### Wandgehäuse einteilig

MATERIAL	Stahlblech
FRONTTÜR	Blech/Glas
HINTERTÜR	Blech-Rückwand schwenkbar
SEITENWÄNDE	Stahlblech
TRAGFÄHIGKEIT	30-50 kg
SCHUTZART	IP20
FARBE	RAL7035
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Bürstenleiste, Montageschrauben-Set M6, 2x19" Montageprofil-Paare, 2xSchlüssel für Fronttür.

## WANDGEHÄUSE - EINTEILIG

ABMESSUNGEN:					
Typ	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Tragfähigkeit (kg)
4 HE	600	400	240	15,7	50
6 HE	600	400	330	19,1	50
9 HE	600	400	464	22,1	50
12 HE	600	400	597	25,9	50
15 HE	600	400	730	29,7	50
18 HE	600	400	860	33,5	50
21 HE	600	400	997	37,5	50
6 HE	600	500	330	19,5	50
9 HE	600	500	465	22,5	50
12 HE	600	500	600	26,3	50
15 HE	600	500	730	30,1	50
18 HE	600	500	865	33,9	50
21 HE	600	500	997	37,8	50
9 HE	600	600	465	22,9	50
12 HE	600	600	600	26,7	50
15 HE	600	600	730	30,5	50
18 HE	600	600	864	34,3	50
21 HE	600	600	997	38,2	50