



## WANDGEHÄUSE - ZWEITEILIG

### ALLGEMEINES

WANDGEHÄUSE FÜR DEN INNENBEREICH. DIE GESCHLOSSENE VERSCHWEISSTE KONSTRUKTION SORGT FÜR EINE SICHERE ANWENDUNG UNTER MAXIMALER BELASTUNG. DER ZWEITEILIGE AUFBAU ERMÖGLICHT EINEN PROBLEMLÖSEN ZUGRIFF AUF DIE INSTALLIERTEN KOMponentEN. DACH AUSBRÜCHE FÜR DIE EINFÜHRUNG VON KABELSTRÄNGEN, AUSBRÜCHE FÜR KABELINFÜHRUNG (OBEN UND UNTEN) UND ZUSÄTZLICH SIND IM DACH UND BODEN JEWEILS ZWEI AUSBRÜCHE FÜR DEN EINBAU VON LÜFTERN VORGESEHEN.



### EIGENSCHAFTEN:

#### Wandgehäuse zweiteilig

MATERIAL	Stahlblech
FRONTTÜR	Blech/Glas
HINTERTÜR	Blech-Rückwand schwenkbar
SEITENWÄNDE	Stahlblech
TRAGFÄHIGKEIT	30-50 kg
SCHUTZART	IP20
FARBE	RAL7035
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Bürstenleiste, Montageschrauben-Set M6, 2x19" Montageprofil-Paare, 2xSchlüssel für Fronttür.

## WANDGEHÄUSE - ZWEITEILIG

ABMESSUNGEN:					
Typ	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Tragfähigkeit (kg)
6 HE	600	500	330	19,1	40
9 HE	600	500	465	22,1	40
12 HE	600	500	600	25,9	40
15 HE	600	500	730	29,7	50
18 HE	600	500	860	33,5	50
21 HE	600	500	997	37,4	50
4 HE	600	600	240	16,1	30
6 HE	600	600	330	19,5	40
9 HE	600	600	465	22,5	40
12 HE	600	600	600	26,3	50
15 HE	600	600	730	30,1	50
18 HE	600	600	860	33,9	50
21 HE	600	600	997	37,8	50