

19" SPLEISSBOX - FESTEINBAU 12XE2000/APC <0,1 DB SIMPLEX SM, ALU GEHÄUSE, FRONTBLENDE RAL7035

TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 12X E2000/APC SIMPLEX KUPPLUNGEN UND 12 FASERPIG-TAILS E9/125 OS2 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- 1X SPLEISSKASSETTE, 1X SPLEISSHALTER (12-FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG
- FRONTPLATTE: STAHLBLECH 1,5MM PULVERBESCHICHTET, RAL7035 ODER ALUMINIUM 1,5MM
- BESCHRIFTUNG: SIEBDRUCK (SCHWARZ) MIT ZIFFERN
- GRUNDGEHÄUSE: ALUMINIUM 1,5MM
- MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR KASSETTEN SOWIE VERDREHSICHERUNG DURCH PERFORATION.
- KABELINGANG RÜCKSEITIG GERADE FÜR JE 1 STÜCK PG16 VERSCHRAUBUNG LINKS UND RECHTS
- TIEFE: 240MM



SPEZIFIKATIONEN

E9/125 E2000/APC Simplex Keramikkupplung grün (R&M)

ARTIKELNUMMER	5111212151
STECKZYKLEN	1000
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	<0,1dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >85 dB
ZUGBELASTBARKEIT	90 N
BETRIEBSTEMPERATUR	- 40°C bis + 80°C
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik
KUPPLUNGSMATERIAL	Polymer, Zirkonia Hülse