

## 19" SPLEISSBOX - SCHUBLADENAUSZUG 12XLC-DUPL. G50/125 OM3

### TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 12X LC-DUPLEX KUPPLUNGEN UND 24 FASERPIGTAILS G50/125 OM3 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX SCHUBLADENAUSZUG, STAHL, 1HE, RAL7035, 483X44,5X244MM STAHLBLECH 1,5MM
- 2X SPLEISSKASSETTE, 2X SPLEISSHALTER (12-FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG



## SPEZIFIKATIONEN

### G50/125 OM3 LC-Dupl. Keramikkupplung aqua (Euromicron)

|                        |  |
|------------------------|--|
| ARTIKELNUMMER          | 5122212174                                     |
| STECKZYKLEN            | 1000   |
| EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)   | <0,15dB  |
| RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >30 dB                |
| ZUGBELASTBARKEIT       | 90 N   |
| BETRIEBSTEMPERATUR     | - 40°C bis + 80°C                              |
| HERSTELLUNGSVERFAHREN  | geklebt und poliert                            |
| VERBINDUNG             | Physischer Kontakt                             |
| STANDARDS              | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| FERRULENMATERIAL       | Vollkeramik Zirkonia                           |
| STECKERMATERIAL        | Thermoplastik                                  |
| KUPPLUNGSMATERIAL      | Polymer, Zirkonia Hülse                        |