

19" SPLEISSBOX - SCHUBLADENAUSZUG 12XLC-DUPLEX E9/125 OS2

TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 12X LC-DUPLEX KUPPLUNGEN UND 24 FASERPIGTAILS E9/125 OS2 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX SCHUBLADENAUSZUG, STAHL, 1HE, RAL7035, 483X44,5X244MM STAHLBLECH 1,5MM
- 2X SPLEISSKASSETTE, 2X SPLEISSHALTER (12-FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG



SPEZIFIKATIONEN

E9/125 OS2 LC-Dupl. Keramikkupplung blau (Euromicron)

| | |
|------------------------|--|
| ARTIKELNUMMER | 5122212171 |
| STECKZYKLEN | 1000 |
| EINFÜGEDÄMPFUNG (IL) | <0,25dB |
| RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >45 dB |
| ZUGBELASTBARKEIT | 90 N |
| BETRIEBSTEMPERATUR | - 40°C bis + 80°C |
| HERSTELLUNGSVERFAHREN | geklebt und poliert |
| VERBINDUNG | Physischer Kontakt |
| STANDARDS | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC |
| FERRULENMATERIAL | Vollkeramik Zirkonia |
| STECKERMATERIAL | Thermoplastik |
| KUPPLUNGSMATERIAL | Polymer, Zirkonia Hülse |