

19" SPLEISSBOX - SCHUBLADENAUSZUG 12XSC-DUPL. G50/125 OM4

TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 12X SC-DUPLEX KUPPLUNGEN UND 24 FASERPIGTAILS G50/125 OM4 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX SCHUBLADENAUSZUG, STAHL, 1HE, RAL7035, 483X44,5X244MM STAHLBLECH 1,5MM
- 2X SPLEISSKASSETTE, 2X SPLEISSHALTER (12FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG



SPEZIFIKATIONEN

G50/125 OM4 SC-DupL. Keramikkupplung erikaviolett (Euromicron)

ARTIKELNUMMER	5122212125
STECKZYKLEN	1000
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	<0,15dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >30 dB
ZUGBELASTBARKEIT	90 N
BETRIEBSTEMPERATUR	- 40°C bis + 80°C
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik
KUPPLUNGSMATERIAL	Polymer, Zirkonia Hülse