

19" SPLEISSBOX - SCHUBLADENAUSZUG 6XLC-DUPLEX E9/125 OS2

TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 6X LC-DUPLEX KUPPLUNGEN UND 12 FASERPIGTAILS E9/125 OS2 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX SCHUBLADENAUSZUG, STAHL, 1HE, RAL7035, 483X44,5X244MM STAHLBLECH 1,5MM
- 1X SPLEISSKASSETTE, 1X SPLEISSHALTER (12-FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG



SPEZIFIKATIONEN

E9/125 OS2 LC-Dupl. Keramikkupplung blau (Euromicron)

ARTIKELNUMMER	5122206171
STECKZYKLEN	1000
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	<0,25dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >45 dB
ZUGBELASTBARKEIT	90 N
BETRIEBSTEMPERATUR	- 40°C bis + 80°C
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik
KUPPLUNGSMATERIAL	Polymer, Zirkonia Hülse