



### 19" 2HE SPLEISSBOX - SCHUBLADENAUSZUG 48XLC-DUPL. G50/125 OM4

#### TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 48X LC-DUPLEX KUPPLUNGEN UND 96 FASERPIGTAILS G50/125 OM4 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX SCHUBLADENAUSZUG, STAHL, 2HE, RAL7035, 483X89X244MM STAHLBLECH 1,5MM • 8X SPLEISSKASSETTE, 8X SPLEISSHALTER (12-FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG



### SPEZIFIKATIONEN

#### G50/125 OM4 LC-Dupl. Keramikkupplung erikaviolett

ARTIKELNUMMER	5222248175
STECKZYKLEN	1000
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	<0,15dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >30 dB
ZUGBELASTBARKEIT	90 N
BETRIEBSTEMPERATUR	`- 40°C bis + 80°C`
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik
KUPPLUNGSMATERIAL	Polymer, Zirkonia Hülse