

19" SPLEISSBOX - SCHUBLADENAUSZUG 24XE2000/APC <0,1 DB R&M E9/125 OS2

TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 24X E2000/APC R&M SIMPLEX KUPPLUNGEN UND 24 FASER-PIGTAILS E9/125 OS2 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX SCHUBLADENAUSZUG, STAHL, 1HE, RAL7035, 483X44,5X244MM STAHLBLECH 1,5MM
- 2X SPLEISSKASSETTE, 2X SPLEISSHALTER (12-FACH), 1X ABDECKUNG, 1XPG



SPEZIFIKATIONEN

E9/125 OS2 E2000/APC Simple xKeramikkupplung grün (R&M)

ARTIKELNUMMER	5122224221
STECKZYKLEN	1000
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	<0,1dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >85 dB
ZUGBELASTBARKEIT	90 N
BETRIEBSTEMPERATUR	- 40°C bis + 80°C
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik
KUPPLUNGSMATERIAL	Polymer, Zirkonia Hülse