

EINSCHUBMODUL für BGT 7TE/3HE 12x ST

EIGENSCHAFTEN:

- Einschubmodul für 12x ST
- Komplett bestückt mit 12x ST Kupplungen und 12x Faserpigtails, Spleißkassette und Überlängenkassette
- 3HE/7TE Frontplatte Aluminium eloxiert
- Siebdruckbeschriftung oder wahlweise Trägerplatte Aluminium Natur mit Spleiß- und Überlängenkassette
- Modulbefestigung mit Rändelschrauben



BESTÜCKUNG

	Artikelnummer
12x ST Simplex SM (Keramikkupplung rote Kappe)	7314212101
12x ST Simplex MM OM1 G62,5 (Keramikkupplung schwarze Kappe)	7314212103
12x ST Simplex MM OM2 (Keramikkupplung schwarze Kappe)	7314212102
12x ST Simplex MM OM3 (Keramikkupplung schwarze Kappe)	7314212104
12x ST Simplex MM OM4 (Keramikkupplung schwarze Kappe)	7314212105

SPEZIFIKATIONEN

	MM	SM UPC	SM APC	SM APC Premium
Einfügedämpfung (IL) TYP IEC 61300-3-4	0,15 dB typ	0,15 dB typ	0,15 dB typ	0,1 dB max
Einfügedämpfung (IL) MAX IEC 61300-3-4	<0,30 dB	<0,25 dB	<0,25 dB	<0,1 dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30 dB	> 50 dB	> 60 dB	> 85 dB
Steckzyklen	1000			
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C			
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert			
Verbindung	Physischer Kontakt			
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC			
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia			
Steckermaterial	Thermoplastik			