

NETZWERKSCHRÄNKE

15 HE - 47 HE Tragfähigkeit 600 kg

BESCHREIBUNG:

Unsere Netzwerkschränke sind perfekt auf die Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet. Die Basis bildet ein vielfältiges und hochwertiges Programm das je nach Bedarf zusammengestellt werden kann. Eine optimale Lösung die den verschiedenen Anforderungen und den Maßstäben unserer Kunden in der IT- und Netzwerktechnik gerecht wird. Die geschweißte Konstruktion sorgt auch bei maximaler Belastung für einen sicheren Gebrauch.



SPEZIFIKATIONEN

Material	Stahlblech
Fronttür	Blech/Glas bzw. Vollglas
Hintertür	verkürzte Rückwand
Seitenwände	Stahlblech
Tragfähigkeit	600 kg
Schutzart	IP20
Farbe	RAL7035
Höheneinteilung	nummeriert
Im Lieferumfang enthalten	Bürstenleiste, Montageschrauben-Set M6, Nivellierfüße-Set, 1,5 m Kantenschutzdichtung, 2 x 19" Montageprofil-Paare

ABMESSUNGEN

Typ	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
15 HE	600	600	780
	600	800	780
	800	800	780
18 HE	600	600	915
	600	800	915
	800	800	915
22 HE	600	600	1095
	600	800	1095
	800	800	1095
24 HE	600	600	1210
	600	800	1210
	800	800	1210

ABMESSUNGEN

Typ	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
27 HE	600	600	1315
	600	800	1315
	800	800	1315
32 HE	600	600	1535
	600	800	1535
	800	800	1535
42 HE	600	600	1980
	600	800	1980
	800	800	1980
45 HE	600	600	2120
	600	800	2120
	800	800	2120
47 HE	600	600	2186
	600	800	2186
	800	800	2186

MAXIMALER ABSTAND VON MONTAGEPROFILIEN ENTSPRECHEND DER SCHRANKTIEFE:

Schrankschranktiefe	Max. Abstand
600 mm	472 mm
800 mm	672 mm
900 mm	772 mm

Übereinstimmung mit den Standards: EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

FRONTTÜR:

Vollglas (1), Blech-Glas (2), Perforiert (3), zweiteilig Perforiert (4) und Vollblech (7)

RÜCKWAND/TÜR:

Blech-Glas (2), Perforiert (3), zweiteilig Perforiert (4), Rückwand verkürzt perforiert (5), Rückwand verkürzt aus Blech (6), Vollblech (7)

