

## 19" SPLEISSBOX 2HE, STAHL, FEST 48X E2000/APC R&M E9/125 OS2 KOMPLETT BESTÜCKT

### EIGENSCHAFTEN:

- Komplett bestückte Spleißbox für 48X E2000/APC R&M Kupplungen und 48 Faserpigtails E9/125 OS2 2 M farbigen Pigtails
- Spleißbox Festeinbau, Stahl, 2HE, RAL7035, 483x89x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 4x Spleißkassette, 4x Spleißhalter (12-fach), 1x Abdeckung, 1x PG



### SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5212248151
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	<0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >60 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse