



WANDGEHÄUSE

Einteilig

BESCHREIBUNG:

Wandgehäuse für den Innenbereich. Die Schweißkonstruktion sorgt für eine sichere Anwendung unter maximaler Belastung. Dachausbrüche für die Einführung von Kabelsträngen, Ausbrüche für Kabeleinführung (oben und unten). Zusätzlich sind im Dach und Boden jeweils zwei Ausbrüche für den Einbau von Lüftern vorgesehen. Die abnehmbaren Seitenwände ermöglichen einen bequemen Zugang auf die Komponenten.

EIGENSCHAFTEN:

- Material: Stahlblech
- Fronttür: Blech/Glas
- Hintertür: Blech-Rückwand schwenkbar
- Tragfähigkeit: 30-50 kg
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL7035

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Bürstenleiste, Montageschrauben-Set M6, 2x19" Montageprofil-Paare, 2xSchlüssel für Fronttür.
Übereinstimmung mit den Standards: EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS Komponenten.





ABMESSUNGEN

| Typ | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (kg) |
|-------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------------|
| 4 HE | 600 | 400 | 240 | 15,7 | 50 |
| 6 HE | 600 | 400 | 330 | 19,1 | 50 |
| 9 HE | 600 | 400 | 464 | 22,1 | 50 |
| 12 HE | 600 | 400 | 597 | 25,9 | 50 |
| 15 HE | 600 | 400 | 730 | 29,7 | 50 |
| 18 HE | 600 | 400 | 860 | 33,5 | 50 |
| 21 HE | 600 | 400 | 997 | 37,4 | 50 |
| 6 HE | 600 | 500 | 330 | 19,5 | 50 |
| 9 HE | 600 | 500 | 465 | 22,5 | 50 |
| 12 HE | 600 | 500 | 600 | 26,3 | 50 |
| 15 HE | 600 | 500 | 730 | 30,1 | 50 |
| 18 HE | 600 | 500 | 865 | 33,9 | 50 |
| 21 HE | 600 | 500 | 997 | 37,8 | 50 |
| 9 HE | 600 | 600 | 465 | 22,9 | 50 |
| 12 HE | 600 | 600 | 600 | 26,7 | 50 |
| 15 HE | 600 | 600 | 730 | 30,5 | 50 |
| 18 HE | 600 | 600 | 864 | 34,3 | 50 |
| 21 HE | 600 | 600 | 997 | 38,2 | 50 |