



WANDGEHÄUSE Zweiteilig

BESCHREIBUNG:

Wandgehäuse für den Innenbereich. Die geschlossene verschweißte Konstruktion sorgt für eine sichere Anwendung unter maximaler Belastung. Der zweiteilige Aufbau ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf die installierten Komponenten. Dach Ausbrüche für die Einführung von Kabelsträngen, Ausbrüche für Kabeleinführung (oben und unten) und zusätzlich sind im Dach und Boden jeweils zwei Ausbrüche für den Einbau von Lüftern vorgesehen.

EIGENSCHAFTEN:

- Material: Stahlblech
- Fronttür: Blech/Glas
- Hintertür: Blech-Rückwand schwenkbar
- Tragfähigkeit: 30-50 kg
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL7035

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Bürstenleiste, Montageschrauben-Set M6, 2x19" Montageprofil-Paare, 2xSchlüssel für Fronttür.
Übereinstimmung mit den Standards: EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS





ABMESSUNGEN

Typ	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Tragfähigkeit (kg)
6 HE	600	500	330	19,1	40
9 HE	600	500	465	22,1	40
12 HE	600	500	600	25,9	40
15 HE	600	500	730	29,7	50
18 HE	600	500	860	33,5	50
21 HE	600	500	997	37,4	50
4 HE	600	600	240	16,1	30
6 HE	600	600	330	19,5	40
9 HE	600	600	465	22,5	40
12 HE	600	600	600	26,3	40
15 HE	600	600	730	30,1	50
18 HE	600	600	860	33,9	50
21 HE	600	600	997	37,8	50